

設定変更改用バーコード (抜粋)

全ての設定バーコードを確認するには、弊社 Web ページよりダウンロード可能なユーザーマニュアルの最新版をご利用ください。



設定初期化



バージョンチェック

【ターミネータ】

バーコードの最後に送信する機能キーです。



ENTER キー (標準値)



Tab キー

【強制電源 OFF】

このバーコードを読み取ると、スキャナの電源が即座に OFF となります。



電源 OFF

【読取成功ピープ】

バーコードの読取が成功したときのピープ音を変更できます。




鳴らす (標準値)



鳴らさない

【システムピープ】

エラー音や通信音を含むすべてのピープ音を変更できます。



全て鳴らす (標準値)



エラー音のみ鳴らす



全て鳴らさない

※ 通信接続・切断、エラー音、バッテリー残量警告など通常動作時のすべての音が鳴らなくなりますのでご注意ください。

【スキャンモード】

トリガーボタン押下時のバーコード読取光の照射方法を変更できます。各設定の詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。



トリガー (標準値)



ワンプレスワンスキャン



連続

【先頭 0 の JAN コード】

0 (ゼロ) からはじまる JAN コードを読み取ったとき、0 (ゼロ) も含めて受信したい場合は「UPC を JAN に拡張する」を設定してください。




UPC を JAN に拡張しない (標準値)



UPC を JAN に拡張する

【Codabar(NW7)のスタートストップ文字】

Codabar のスタートストップ文字「A/B/C/D」の送信を変更できます。



送信する (標準値)



送信しない

テスト用バーコード

Code 39



UNITECHE

Code 128




Unitech128

JAN13



4912345678904

Codabar (NW7)



A22357000599877A